

CAHIER DES CHARGES

Démonte pneu semi-automatique avec bras d'assistance complémentaire (3^{ème} bras) et élévateur de roue associé (fixe ou mobile) pour véhicules légers

Objectifs

 Diminution des postures contraignantes et des efforts associés au montage/démontage de pneumatiques

Caractéristiques

Démonte pneu semi-automatique équipé simultanément des deux options suivantes :


- Bras d'assistance complémentaire (3ème bras) intégré
- Elévateur latéral électrique ou pneumatique, intégré directement au bâti de l'équipement (élévateur fixe) ou lève roue mobile électrique (élévateur mobile)

Documents à tenir à disposition au sein de l'entreprise

Les déclarations de conformité CE des équipements.

Exemples:







Lève-roue mobile (ou élévateur mobile) que l'on peut associer à l'acquisition d'un démonte pneu (doté d'un 3^{ème} bras)



CAHIER DES CHARGES

Démonte pneu semi-automatique avec bras d'assistance complémentaire (3^{ème} bras) et élévateur de roue associé (fixe ou mobile) pour véhicules légers

ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL

La société
Nom et qualité du responsable
Qui a vendu le démonte pneu semi-automatique avec un 3 ^{ème} bras d'assistance et élévateur de roues (fixe ou mobile) <i>(mettre la référence)</i>
à l'entreprise
atteste que ledit matériel, objet de la commande N° du
 répond à l'ensemble des données techniques du cahier des charges de l'aide financière « Garage plus sûr ».
Fait à

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur

^{*} Attestation obligatoirement signée par le fournisseur